

Prestandadeklaration			
Nr 01/SWE			
<b>1. Produktens identifieringskod:</b>	Nord line		
<b>2. Beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukt</b> i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 med artikel 11 punkt 4	Identifieringsnummer finns på fönstrets etikett		
<b>3. Byggproduktens avsedda användning</b>	Fönster, balkongdörrar och öppningsbara enbladiga konstruktioner i PVC-profilssystem avsedda för byggobjekt		
<b>4. Tillverkarens namn och kontaktadress</b> i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 med artikel 11 punkt 5	W&D Sp. z o.o. 95-070 Aleksandrów Łódzki, Polen Rąbień, ul Sucha 1/3		
<b>5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda</b> i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011, bilaga V	System 3		
<b>6. Anmält organ, namn och identifieringsnummer:</b>	IFT Rosenheim, anmälningsnummer 1644 Theodore – Gietl – Straße 7, D-83026 Rosenheim		
<b>7. Angiven prestanda:</b>			
Väsentlig egenskap	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
Vattentätet	4A		EN 14351-1+A1: 2010
Farliga ämnen	Innehåller ej		EN 14351-1+A1: 2010
Säkerhet mot vindlast	NPD		EN 14351-1+A1: 2010
Bärförmåga hos säkerhetsanordningar	350 N		EN 14351-1+A1: 2010
Solstrålningskoefficient (för paket 4/16/4)	63%		EN 14351-1+A1: 2010
Luftgenomsläpplighet	Klass 3		EN 14351-1+A1: 2010
Luftljudsisoleringstal Rw [dB]	*		EN 14351-1+A1: 2010
Fönster med area mindre än 2,7 m <sup>2</sup>	Fönster med area från 2,7 till 3,6 m <sup>2</sup>	Fönster med area från 3,6 till 4,6 m <sup>2</sup>	Fönster med area större än 4,6 m <sup>2</sup>
33 dB(-1,-5)	32 dB(-1,-5)	31 dB(-1,-5)	30 dB(-1,-5)
Värmeegenomgångskoefficient Uw [W/m <sup>2</sup> K]	**		EN 14351-1+A1: 2010
Ug [W/m <sup>2</sup> K]	Mellanglas aluminiumram		Mellanglas varmram
1,1	1,4(1,38)		1,3(1,30)
1,0	1,4(1,31)		1,3(1,23)
0,9	1,3(1,23)		1,2(1,15)
0,8	1,2(1,16)		1,1(1,08)
0,7	1,1(1,08)		1,1(1,01)
0,6	1,1(1,01)		1,0(0,93)
0,5	1,0(0,93)		0,9(0,86)
*Rw värdet bestäms i enlighet med bilagan B i standarden EN 14351-1+A1 för paket 4/16/4			
**Uw värdet bestäms för ett referensfönster 1,23 m x 1,48 m, med olika glasningstyper			
<b>8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.</b>			

Undertecknat för tillverkaren, av:

Michał Kubiszewski, chef för tekniska avdelningen

Rąbień, 2017-01-25

