

<b>Prestandadeklaration</b>			
<b>Nr 03/SWE</b>			
<b>1. Produktens identifieringskod:</b>	Ideal 4000 Softline		
<b>2. Beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukt</b> i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 med artikel 11 punkt 4	Identifieringsnummer finns på fönstrets etikett		
<b>3. Byggproduktens avsedda användning</b>	Ytterdörrar i PVC-profilssystem avsedda för byggobjekt		
<b>4. Tillverkarens namn och kontaktadress</b> i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 med artikel 11 punkt 5	W&D Sp. z o.o. 95-070 Aleksandrów Łódzki, Polen Rąbień, ul Sucha 1/3		
<b>5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda</b> i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011, bilaga V	System 3		
<b>6. Anmält organ, namn och identifieringsnummer:</b>	IFT Rosenheim, anmälningsnummer 0757 Theodore – Gietl – Straße 7, D-83026 Rosenheim LTB Dąbrowa Górnicza; anmälningsnummer 1827 Har utfört första typprovning (ITT) enligt system 3 och har utfärdat provningsrapport		
<b>7. Angiven prestanda:</b>			
Väsentlig egenskap	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
Vattentätighet	4A		EN 14351-1+A1: 2010
Farliga ämnen	Innehåller ej		EN 14351-1+A1: 2010
Säkerhet mot vindlast	C2		EN 14351-1+A1: 2010
Bärförmåga hos säkerhetsanordningar	350 N		EN 14351-1+A1: 2010
Solstrålningskoefficient g			EN 14351-1+A1: 2010
Luftgenomsläpplighet	Klass 4		EN 14351-1+A1: 2010
Luftljudsisoleringstal Rw [dB]	*		EN 14351-1+A1: 2010
Fönster med area mindre än 2,7 m <sup>2</sup>	Fönster med area från 2,7 till 3,6 m <sup>2</sup>	Fönster med area från 3,6 till 4,6 m <sup>2</sup>	Fönster med area större än 4,6 m <sup>2</sup>
34 dB	33 dB	32 dB	31 dB
Värmeegenomgångskoefficient Uw [W/m <sup>2</sup> K]	**		EN 14351-1+A1: 2010
Ug [W/m <sup>2</sup> K]	Mellanglas aluminiumram	Mellanglas varmram	
1,1	1,3	1,3	
1,0	1,3	1,2	
0,9	1,2	1,1	
0,8	1,1	1,1	
0,7	1,1	1,0	
0,6	1,0	1,0	
0,5	1,0	0,9	
*Rw värdet bestäms i enlighet med bilagan B i standarden EN 14351-1+A1			
**Uw värdet bestäms för ett referensfönster 1,23 m x 1,45 m, med olika glasningstyper			
<b>8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.</b>			

Undertecknat för tillverkaren, av:  
 Michał Kubiszewski, chef för tekniska avdelningen  
 Rąbień, 2017-03-29